

The background is a photograph of a large industrial factory interior, featuring complex machinery, overhead cranes, and structural beams. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text is centered in the upper half of the image.

GUIA DE HERRAMIENTAS

HellermannTyton

GUIA DE HERRAMIENTAS



CPK HYBRID

página 2-3



MK9 RC

página 7.



PRO CUT

página 11.



EVO 9i/9iHT

página 4.



EVO CUT

página 8.



EVO 7i

página 5.



AUTOTOOL 2060

página 9.



MK7P Y MK9P

página 6.



ATS FLEX

página 10.

CPK HYBRID

HellermannTyton



El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 30 min, el cual genera un rendimiento de aplicación de 8,000 ataduras

Totalmente eléctrica, para uso con batería recargable o con fuente de energía



Kit de suspensión para CPK Hybrid

Cuenta con 5 niveles de tensión, con un tiempo de aplicación por atadura de .65 segundos

La **primera** herramienta de aplicación de cintillo para cables totalmente **automatizada e inalámbrica** del mundo. La **CPK Hybrid** ofrece flexibilidad, portabilidad y libertad de uso sin precedentes. Facilidad de movimiento cuando se trabaja en múltiples ubicaciones o en espacios reducidos.

¿Dónde la puedo usar?

Ideal para realizar sujeciones de manera constante en industrias arneseras, industria solar, fabricantes de electrodomésticos, electrónicos, etc.

¿Qué cintillos utiliza?

Aplica cintillos de 4" de largo, con un diámetro máximo de $\frac{3}{4}$ ", en color natural, negro, especializados en alta temperatura y VO

•Aplicaciones en industrias



EVO 9i

HellermannTyton

EVO 9iHT

*Con 68% mayor fuerza que la estandar

Tensa y corta cintillos de 50 a 255 lb con un corte limpio y al ras

Ofrece 33 ajustes precisos y fáciles de leer



Probada a más de un millón de ciclos



Modelo Evo 9iSP disponible en 80 mm para manos pequeñas

Herramienta ligera con diseño ergonómico

•Aplicaciones en industrias



Las EVO 9i realizan aplicaciones de cintillos, combinando durabilidad, precisión y control con una gran comodidad. Fabricada con materiales y componentes duraderos y de alto rendimiento.

EVO 7i

HellermannTyton

Tensa y corta cintillos de 18 a 80 lb con un corte limpio y al ras

Ofrece 33 ajustes precisos y fáciles de leer



Modelo Evo 7iRC para cortes redondos y precisos de cintillos de 50 lb

Modelo Evo 7iSP disponible en 80 mm para manos pequeñas



•Aplicaciones en industrias



MK7P THE MARK

HellermannTyton



Tensa y corta cintillos de 18 lb hasta cintillos de 50 lb

Cuenta con 8 niveles de tensión

Suministro de aire de 90PSI / 6 BAR

•Aplicaciones en industrias



MK9P THE MARK



Tensa y corta cintillos de 50 lb hasta cintillos de 250 lb

Cuenta con 8 niveles de tensión

Suministro de aire de 90PSI / 6 BAR

*Cuentan con 3 niveles de tensión (mínimo, intermedio y estándar) con perilla de ajuste (1-8).

Gracias a sus características ergonómicas, las herramientas neumáticas de HellermannTyton no generan fatiga muscular al operador en usos prolongados.

MK9 RC

HellermannTyton



El tensado es totalmente ajustable mediante control rápido de dos niveles con ajuste fino adicional

•Aplicaciones en industrias




• Fabricada con piezas resistentes para garantizar un rendimiento óptimo en entornos exigentes

• Diseñada para tensar y aplicar cintillos de acero inoxidable (MBT-Series) de hasta 13.5 mm

EVO CUT

HellermannTyton

Ocho boquillas intercambiables



Nariz S: strap/ M: strap/ L: strap
Corta cintillos de 3.6mm
hasta 7.8mm de ancho



Nariz S: head/ M: head/ L: head
Corta cabezales de 4.6mm
hasta 8.3mm



Nariz KR6/ KR8
Corta cintillos de la serie KR

Evite dañar cables
eléctricos

La herramienta puede retirar
cintillos de plástico de diferentes
tamaños

EVO Cut es ligera y se maneja sin
esfuerzo con una sola mano



•Aplicaciones en industrias



Con la EVO cut elimina el riesgo de dañar el aislamiento del cableado o los propios cables.

AUTO TOOL 2060

HellermannTyton



● Cuenta con un sistema automático, para no interrumpir el flujo de trabajo

• Aplicaciones en industrias



● Aplica cintillos de 30 lb para un diámetro de 1³/₄ de pulgada



● Se puede usar de manera portátil conectada a una fuente de energía o colocarse en banco fijo o balancín

Se puede integrar a los procesos automáticos.
*Incluye fuente alimentación.

AUTO TOOL ATS FLEX

HellermannTyton

Fijación de cintillos de hasta 80 mm

Mordazas disponibles de 30, 50 y 80 mm

•Aplicaciones en industrias



— — — — —
○ Tiempo de aplicación por atadura, de 0,95 segundos a 1,80 segundos dependiendo del diámetro

○ Puede integrarse en una línea de producción totalmente automatizada



*Incluye fuente de poder y Kit de montaje en banco: soporte para herramientas y carretes de cintillo con pedal

PRO CUT

HellermannTyton

Segundo gatillo para aplicaciones de difícil acceso

Capaz de realizar ataduras de cintillos T50 a T250

Realiza hasta 2.000 ataduras y cortes por carga

•Aplicaciones en industrias



*Incluye cargador de batería de carga rápida

16 configuraciones de tensión para ajuste preciso



6,267
Empleados en
6 continentes



39 países con
operaciones
directas



18 instalaciones
de fabricación de
primer nivel



13 países con
desarrollo de
producto



15 millones de piezas
fabricadas diariamente
en nuestra sede
central en Wisconsin

 info-mx@hellermannityton.com

   [HellermannTyton México](#)  www.hellermannityton.mx



Conoce más de
nuestros productos